

"Z pasją godną rodzinnej stolarni tworzymy zespół. Przetwarzamy drewno, dostarczając naszym Klientom coraz lepsze produkty oraz rozwiązania. Wspólnie rozwijamy się i budujemy sukces."



MODELE NOWOCZESNE /	
MODERN MODELS / MODERNE MÖBEL / СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ	
Manhattan (JA, JB)	4
Ateny (IW, IX, IM)	6
Berlin (XHF)	8
Praga (KM)	10
Amsterdam (JM)	12
Mediolan (KU)	14
Dublin (JL)	16
MODELE KLASYCZNE /	
CLASSIC MODELS / KLASSISCHE MÖBEL / КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ	
Lutosławski (XAKF)	18
Haendel (XAJF)	20
Czajkowski (XLF, XCFF)	22
Brahms (KB)	24
Werbycki (XB)	26
Rossini (XBJF)	28
Bach (EO)	30
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE /	
COMPLEMENTARY ELEMENTS / ZUSÄTZLICHE ELEMENTE / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
Listwy wieńczące / Cornices / Randleisten / Карнизы верхние	32
Listwy podszafrkowe / Pelmetts / Massivstreifen / Нижний карниз шпонированный	33
Listwy cokołowe / Straight veneered plinth / Sockelleiste / Цоколь шпонированный	33
Pilastry i kolumny / Pilasters and columns / Pilaster und Säulen / Пилястры и колонны	34
Szkoło ozdobne / Decorative glass / Zierglas / Декоративные стекла	34
DOSTĘPNE WYBARWIENIA /	35
AVAILABLE COLORS / FÄRBUNGEN / ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	
TYPOSZEREG WYMIAROWY /	38
DIMENSIONAL SCOPE / ABMESSUNGEN DER TYPENREIHE / РАЗМЕРНЫЙ РЯД	
SŁOWNICZEK /	39
GLOSSARY / WÖRTERBUCH / СЛОВАРЬ	

MANHATTAN

DĄB EUROPEJSKI / EUROPEAN OAK / EUROPAISCHE EICHE /
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДУБ
DĄB SĘKATY / GNARLED OAK / KNORRIGE EICHE / ДУБ СУЧКОВЫЙ
JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ

JA, JB



KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – płytowa / board / Plattenkonstruktion / плита

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – płyta MDF fornirowana (poziomy układ okleiny)
 – veneered MDF (horizontal grain)
 – MDF-Platte furniert (horizontal furniert)
 – плита МДФ с натур. шпоном (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 20 mm

Wizualizacja przedstawia front w dębie sękatym. / The picture presents gnarled oak veneered. / Visualisierung zeigt Front aus knorriger Eiche. / Представлен образец фасада – дуб сучковий.



MANHATTAN

DĄB EUROPEJSKI / EUROPEAN OAK / EUROPAISCHE EICHE / ЕВРОПЕЙСКИЙ ДУБ
DĄB SĘKATY / GNARLED OAK / KNORRIGE EICHE / ДУБ СУЧКОВЫЙ
JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина

JA – bez podchwytu / without handhold / ohne Griffleiste / без ручки



DP-JA
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 147-1196



BL-JA
 H min.- max.= 283-1284
 B min.- max.= 50-146




CZ-JA
 H min.- max.= 50-146
 B min.- max.= 296-1196




LCO-MANHATTAN
 LISTWA COKOŁOWA / SKIRTING BOARD /
 SOCKELLEISTE / ЦОКОЛЬ ШПОНИРОВАННЫЙ
 H min.- max.= 100- 150
 B min.- max.= 296- 2400


JB – z uchwytem przelotowym / with through handhold / mit Griffleiste / выборка ручки по ширине фасада



DP-JB
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 147-1196



BL-JB
 H min.- max.= 283-1284
 B min.- max.= 50-146



CZ-JB
 H min.- max.= 80-146
 B min.- max.= 296-1196

Wizualizacja przedstawia front w jesionie. / The picture presents gnarled ash. / Visualisierung zeigt Front aus ESCHE. / Представлен образец фасада – ЯСЕНЬ



Wizualizacja przedstawia front w dębie europejskim. / The picture presents gnarled EUROPEAN OAK. / Visualisierung zeigt Front aus knorriger EUROPAISCHE EICHE. / Представлен образец фасада – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДУБ




NIE OBOWIĄZUJE TYPOSZEREJ WYMIAROWY / DIMENSIONAL SCOPE NOT APPLICABLE / ABMESSUNGEN TYPENREIHE NICHT GÜLTIG / РАЗМЕРНЫЙ РЯД НЕ ОБЯЗЫВАЕТ.

W ofercie produktowej dostępna jest płyta korpusowa z MDF lakierowana w kolorze frontów w grubości 18mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer is available lacquered MDF board in the color of the fronts with a thickness 18mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte aus MDF die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 18mm H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита MDF окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.

ATENY - DĄB / OAK / EICHE / ДУБ

MDF / МДФ

IW, IX, IM



MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – dąb lity piaskowany / solid oak sandblasted / sandgestrahlte Eiche massiv / из цельного дуба с песчаной обработкой
 WYSOKOŚĆ / HEIGHT / HÖHE / ВЫСОТА
 – 68 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 6-23 mm

ODLEGŁOŚĆ POŁOŻENIA OD GÓRNEJ KRAWĘDZI FRONTU (stała dla wszystkich elementów) /
 DISTANCE FROM THE UPPER EDGE OF THE DOOR (constant for all items) /
 ENTFERNUNG DER LAGE ZUR OBEREN FRONTKANTE (gleich für alle Elemente) /
 РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ ФАСАДА (const. для всех элементов)
 – 55 mm

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – płytowa / board / Plattenkonstruktion / плита

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – MDF / МДФ


GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 18 mm




ATENY - DĄB / OAK / EICHE / ДУБ

MDF / МДФ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина

**DP-IX**

H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-1196


**DP-IW - z podchwytym / with handhold / mit Griffleiste / с ручкой**

H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-896

**DP-IM**

H min. - max. = 283-2750
 B min. - max. = 296-1196


Nie obowiązuje typoszereg wymiarowy /
 Dimensional scope does not apply /
 Abmessungen Typenreihe nicht gültig /
 Размерный ряд не обязывает

**CZ-IW - z podchwytym / with handhold / mit Griffleiste / с ручкой**

H min. - max. = 140-282
 B min. - max. = 296-896

**CZ-IX**


H min. - max. = 140-282
 B min. - max. = 296-1196

**BL-IX**

H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 146-295

**CZ-IM**

H min. - max. = 110-282
 B min. - max. = 296-1196
 Nie obowiązuje typoszereg wymiarowy /
 Dimensional scope does not apply /
 Nicht gültig Abmessungen Typenreihe /
 Размерный ряд не обязывает

**BL-IW**

H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 196-295

**BL-IM**

H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 50-295
 Nie obowiązuje typoszereg wymiarowy /
 Dimensional scope does not apply /
 Abmessungen Typenreihe nicht gültig /
 Размерный ряд не обязывает



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– uciosowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– drewno lite – dąb / solid oak / Massivholz – Eiche / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:


KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płaska / flat / platt / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– mdf okleinowany (poziomy układ okleiny)
– veneered mdf
– furnierte Mdf-Platte
– МДФ шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 6 mm




ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XHF

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DR-XHF

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DK-XHF

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DS-XHF

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596


Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DPP-XHF

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596

Ramiak środkowy płaski bez ornamentu.
/ Flat dividing insert without ornament. / Flacher Mittelrahmen ohne Ornament. / Перемычка – плоская вставка без орнамента.



BL-AB

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



BL-AH

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



CZR-XHF (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. - max. = 140-282
B min. - max. = 296-1196



BLR-XHF (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 140-295



CZ-CK

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196
OPCJA / OPTION / ОПЦИОН / ВАРИАНТ: HxB = 140x146

W ofercie produktowej jest dostępna płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39 mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– CZOPOWA / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– drewno lite – olcha
– solid wood – alder
– Massivholz – Erle
– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
– 65 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 20 mm


2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płaska / flat / platt / плоская

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– mdf
– MDF
– МДФ

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 6 mm

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-KM


H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000,
B = 260
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DRG-R240-KM


H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522
promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DPG-R240-KM

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522

promień wew. / inner radius / Innenradius /
внутренний радиус = 240



DK-KM

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DS-KM

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
1103-1400 mm



BLR-KM (S65)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 196-295



BL-AH

Z FREZEM ZEW. / OUTER MouldING / AUSSEN GEFRAST /
С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



BL-AB


PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



DR-KM

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DPP-KM

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



CZR-KM (S65)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ


H min. - max. = 140-282
B min. - max. = 296-1196



CZCZ-JM

CZOPOWANE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»


H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-1196



CZ-CK

Z FREZEM ZEW. / OUTER MouldING / AUSSEN GEFRAST /
С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИБУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200.
| In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.



AMSTERDAM - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - ДАБ / OAK / EICHE / ДУБ

JM

AMSTERDAM - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - JM - ДАБ / OAK / EICHE / ДУБ - JM



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – CZOPOWA / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – drewno lite – jesion / dąb
 – solid wood – ash / oak
 – Massivholz – Esche / Eiche
 – массив ясеня / дуба
 SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
 – 91 mm
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – płaska / flat / platt / плоская
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – mdf okleinowany
 – veneered mdf
 – furnierte Mdf-Platte
 – МДФ шпонируемый
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 6 mm


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-JM
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H = 570, 713, 860, 920, 1000,
 B = 234
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



DPG-R240-JM
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 574
 promień wew. / inner radius / Innenradius /
 wewnętrzny promień = 240



DK-JM
 H min. - max. = 283-1000
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



BLR-JM (S62-S91)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
 FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 196-295




BL-CM
 Z FREZEM ZE W. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /
 С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 50-295



BL-AB
 PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 30-295



CZCZ-JD
 CZOPOWANE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
 H min. - max. = 110-282
 B min. - max. = 296-1196



CZ-BN
 Z FREZEM ZE W. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /
 ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 110-282
 B min. - max. = 196-1196



DRG-R240-JM
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 574
 promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-JM
 H min. - max. = 400-1400
 B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
 шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
 шпрос вертикальный,


1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
 Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
 dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
 Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 860-1102 mm,


3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
 Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 1103-1400 mm



DR-JM
 H min. - max. = 283-1102
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196




DPP-JM
 H min. - max. = 1600-2250
 B min. - max. = 396-596



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИБТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200.
 | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.






1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – CZOPOWA / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – drewno lite – jesion
 – solid wood – ash
 – Massivholz – Esche
 – массив ясеня
 SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
 – 60 mm
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – płaska / flat / platt / плоская
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – mdf okleinowany
 – veneered mdf
 – furnierte Mdf-Platte
 – МДФ шпонированный
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 6 mm


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-KU
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H = 570, 713, 860, 920, 1000,
 B = 234
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



DPG-R240-KU
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 522
 promień wew. / inner radius / Innenradius /
 внутренний радиус = 240



DK-KU
 H min. - max. = 283-1000
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



BLR-KU (S60)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
 FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 196-295




BL-CM
 Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /
 С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 50-295




BL-AB
 PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 30-295



CZR-KU (S60)
 PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
 FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 140-282
 B min. - max. = 296-1196




CZ-BN
 Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /
 ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 110-282
 B min. - max. = 196-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY // ART UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИБТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200.
 | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.



DRG-R240-KU
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 574
 promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-KU
 H min. - max. = 400-1400
 B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
 шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
 Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
 dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szprosy poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
 Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 860-1102 mm,

3 szprosy poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
 Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 1103-1400 mm



DR-KU
 H min. - max. = 283-1102
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



DPP-KU
 H min. - max. = 1600-2250
 B min. - max. = 396-596



DUBLIN - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - JL

DAŁB / OAK / EICHE / ДУБ - JL



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – CZOPOWA / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – drewno lite – jesion / dąb
 – solid wood – ash / oak
 – Massivholz – Esche / Eiche
 – массив ясеня / дуба
 SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
 – 91 mm
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – płaska / flat / platt / плоская
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – mdf okleinowany
 – veneered mdf
 – furnierte Mdf-Platte
 – МДФ шпонированный
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 6 mm

JL


DUBLIN - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - JL

DAŁB / OAK / EICHE / ДУБ - JL


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-JL
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H = 570, 713, 860, 920, 1000,
 B = 234
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



DPG-R240-JL
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 574
 promień wew. / inner radius / Innenradius /
 внутренний радиус = 240



DK-JL
 H min. - max. = 283-1000
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



DR-JL
 H min. - max. = 283-1102
 B min. - max. = 296-596
 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B min. - max. = 296-1196



BL-AB
 PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 30-295



BL-CM
 Z FREZEM ZE W. / OUTER MouldING / AUSSEN GEFRAST /
 С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 50-295



DRG-R240-JL
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 574
 promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240




DS-JL
 H min. - max. = 400-1400
 B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
 шпросов:
 1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
 Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
 dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
 Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
 Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
 1103-1400 mm




DPP-JL
 H min. - max. = 1600-2250
 B min. - max. = 396-596



BLR-JL (S62-S91)
 PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
 FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
 H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 196-295



CZ-BN
 Z FREZEM ZE W. / OUTER MouldING / AUSSEN GEFRAST /
 С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
 H min. - max. = 110-282
 B min. - max. = 196-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИГТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200.
 | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.

LUTOSŁAWSKI - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА

- JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– uciślowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «у»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha / jesion

– solid wood – alder / ash

– Massivholz – Erle / Esche

– массив ольха / ясень

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płaska / flat / platt / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf / mdf okleinowany

– mdf / veneered mdf

– Mdf-Platte / furnierte Mdf-Platte

– МДФ / МДФ Шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 6 mm



XAKF

LUTOSŁAWSKI - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА – XAKF

- JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XAKF

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260




DPG-R240-XAKF

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-XAKF

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



BL-AB

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



BLR-XPf (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152



BL-AH

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN

GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295




BLR-XRF (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295




CZR-XRF (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-1196




CZR-XTf (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / FÜLLENDE

PLATTE UND RAHMEN / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DR-XAKF

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



DRG-R240-XAKF

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-XAKF

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596


Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпоров:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm




DPP-XAKF

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596

Ramiak środkowy płaski bez ornamentu.

/ Flat dividing insert without ornament. / Flacher Mittelrahmen ohne Ornament. / Перемычка – плоская вставка без орнамента.




CZ-CK

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN

GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196



CZR-XTf (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / FÜLLENDE

PLATTE UND RAHMEN / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.

HAENDEL - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
- uciósowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «у»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- drewno lite – olcha / jesion
- solid wood – alder / ash
- Massivholz – Erle / Esche
- массив ольха / ясень

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
- 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
- 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
- profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- mdf/ mdf okleinowany
- mdf/ veneered mdf
- Mdf-Platte/ furnierte Mdf-Platte
- МДФ/ МДФ Шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
- 11 mm

XAJF

HAENDEL - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - XAJF - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XAJF

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DK-XAJF

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DS-XAJF

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,
1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,
2 szprosy poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,
3 szprosy poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DRG-R240-XAJF

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562

promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DR-XAJF

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DPG-R240-XAJF

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562

promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



BL-DH

Z FREZEM ZE W. / OUTER MOULDING / AUSSEN
GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295




BL-AB

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



BLR-XSF (S-90)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND
FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 240-295




DPP-XAJF

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



CZ-AH

Z FREZEM ZE W. / OUTER MOULDING / AUSSEN
GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИБКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200.
| In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.



CZAJKOWSKI - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ DĄB / OAK / EICHE / ДУБ CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА

XLFF, XCFF



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– UCIOSOWA / mitre joints / Gehrung / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– drewno lite – jesion / dąb / czereśnia / olcha
– solid wood – ash / oak / cherry / alder
– Massivholz – Esche / Eiche / Kirschenbaum / Erle
– массив ясеня / дуба / черешня / ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– mdf / mdf okleinowany
– mdf / veneered mdf
– Mdf-Platte / furnierte Mdf-Platte
– МДФ / МДФ Шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 13 mm



CZAJKOWSKI - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - XLFF DĄB / OAK / EICHE / ДУБ - XLFF CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ - XLFF OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - XCFF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XLFF, XCFF

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. - max. = 283-570
B = 296-1196



DK-XLFF, XCFF

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B = 296-1196



DS-XLFF, XCFF

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



BL-BŁ

Z FREZEM ZE W. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



BLR-XKF (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE
PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ



H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 153-295



BLR-XJF (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE
PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 140-152




SPOSÓB MONTAŻU
ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART
UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE /
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DRG-R240-XLFF, XCFF

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522
promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DPG-R240-XLFF, XCFF

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522
promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240




DR-XLFF, XCFF

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570
B = 296-1196




DPP-XLFF, XCFF

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



CZR-XJF (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152
B min. - max. = 296-1196



CZR-XKF (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282
B min. - max. = 296-1196



CZ-CF

Z FREZEM ZE W. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /
С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-1196

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.

BRAHMS - JESION / ASH / ESCHKE / ЯСЕНЬ DĄB / OAK / EICHE / ДУБ

KB

BRAHMS - JESION / ASH / ESCHKE / ЯСЕНЬ - KB DĄB / OAK / EICHE / ДУБ - KB



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– czopowa + ćwieki / tenon joints + pegs / Zapfen + Stifte /
соединение на «шкант» + шипы

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion / dąb

– solid wood – ash / oak

– Massivholz – Esche / Eiche

– массив ясеня / дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– pionowy / vertical / vertikal / вертикальный – 91 mm

– poziomy / horizontal / horizontal / горизонтальный – 92 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska z frezowaniem pionowym

– flat with vertical moulding

– platt, vertikal gefräst

– плоская с вертикальной фрезеровкой

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf okleinowany

– veneered mdf

– furnierte Mdf-Platte

– мдф шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 6 mm

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-KB

H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234

H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196



DPG-R240-KB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-KB

H min. – max. = 283–1000

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196



DR-KB

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



BL-AB

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



BL-CM

Z FREZEM ZEW. / OUTER MouldING / AUSSEN

GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



BLR-KB (S62-S91)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 196-295



DRG-R240-KB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-KB

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление

шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1

шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale

Sprosse / 1 шпрос горизонтальный

dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale

Sprossen / 2 шпроса горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты


860–1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale

Sprossen / 3 шпроса горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты

1103–1400 mm



DPP-KB

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



CZ-BN

Z FREZEM ZEW. / OUTER MouldING / AUSSEN

GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196




CZCZ-JL

CZOPOWANE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ

НА «ШКАНТ»

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.




1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – uciślowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «у»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– Massivholz – Erle

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf okleinowany

- veneered mdf

- furnierte Mdf-Platte

- мдф шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 13 mm



ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина


DP-XB

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240


DK-XB

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 295-1196


DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



BLR-XA (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE /

РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152


BLR-XO (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE /

РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 153-295


BL-AB

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295


 SPOSÓB MONTAŻU ELE-
 MENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART
 UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ
 ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DS-XB

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление

шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1

шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale

Sprosse / 1 шпрос горизонтальный

dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale

Sprossen / 2 шпроса горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты

860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale

Sprossen / 3 шпроса горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты

1103-1400 mm


DR-XB


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196


DPP-XB

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



BL-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ

ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295


CZ-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-1196


CZR-XA (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-1196


CZR-XR (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ


H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.

ROSSINI - CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА

XBJF



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– uciósowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha
– solid wood – alder
– Massivholz – Erle
– массив ясеня – ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf/ mdf okleinowany
– mdf/ veneered mdf
– Mdf-Platte/ furnierte Mdf-Platte
– мдф/ мдф шпонированный

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 11 mm

Uwaga: Maksymalna głębokość wiercenia pod zawias: 12,5 mm - dotyczy frontów oraz czół ramowych.

Attention: the Maximum depth of drilling up to the hinge: 12,5 mm - is regarding panel doors and frame and panel drawer fronts.

Achtung: Die maximale Bohrtiefe für den Beschlag beträgt 12,5mm – dies betrifft Paneeltüren, sowie Rahmen und Auszugsfronten.


ВНИМАНИЕ! Максимальная глубина сверлений под петли 12,5 мм – касается фасадов, накладок на ящики и рамочно-филенчатых заглушек



ROSSINI - CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ – XBJF OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА – XBJF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XBJF

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196




DPG-R240-XBJF

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-XBJF

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



DR-XBJF

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



BLR-XAJF (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL /

RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295



BLR-XAIF (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL /

RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152




BL-AB

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



SPOŚÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИБУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DRG-R240-XBJF

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-XBJF

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596


Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DPP-XBJF

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596

Ramiak środkowy płaski bez ornamentu.

/ Flat dividing insert without ornament. / Flacher Mittelrahmen ohne Ornament. / Перемычка – плоская вставка без орнамента.




BL-CE

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



CZ-AU

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 296-1196




CZR-XALF (S-64)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-1196



CZR-XAMF (S-70)

PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– CZOPOWA / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / olcha
– solid wood – oak / alder
– Massivholz – Eiche / Erle
– массив ясеня – дуба / ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
– 78/110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / olcha
– solid wood – oak / alder
– Massivholz – Eiche / Erle
– массив ясеня – дуба / ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 12 mm

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-EO

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ


H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 246
H min. - max. = 283-400
B = 796, 896



DPG-R240-EO

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 550

promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-EO

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-400
B = 796, 896



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



BL-DB

Z FREZEM ZEŹW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295




BL-DC


Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR DRAWING / MIT EINER ZEICHNUNG DER TÜR /

С РИСУНКОМ ДВЕРИ

H min.- max.= 350-1284
B min.-max.= 132-295



SPOSÓB MONTAŻU ELE-
MENTÓW GIĘTYCH /
CURVED DOOR ASSEMBLY /
ART UND WEISE DER MONTAGE
DER GEBOGENEN ELEMENTE /
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




DR-EO

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-400
B = 796, 896



DRG-R240-EO

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 550

promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-EO

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596


Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,


2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
1103-1400 mm



DPP-EO

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



CZ-CS

Z FREZEM ZEŹW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-1196



CZ-DA

Z FREZEM WEW. / WITH INNER MOULDING / AUSSAGE GEFRÄST /

С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗИРОВОЙ

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-1196



W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200.
| In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist sie in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2780, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2780, Ширина мин-макс. = 120-1200.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE /

COMPLEMENTARY ELEMENTS / ZUSÄTZLICHE ELEMENTE / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина, **L** – długość / length / Länge / длина

LISTWY WIEŃCZĄCE / CORNICES / RANDLEISTEN / КАРНИЗЫ ВЕРХНИЕ



TYP A LWL-A **L** - 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 | **H** - 47



TYP B LWGL-R240-B **L** - 660 | **H** - 47



TYP M LWL-M **L** - 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 | **H** - 112 (skos)/ 80 (w linii prostej)



TYP N LWGL-R240-N **L** - 725 | **H** - 80



TYP R LWL-R **L** - 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 | **H** - 112 (skos)/ 80 (w linii prostej)



TYP S LWGL-R240-S **L** - 725 | **H** - 80



TYP AN LWL-AN **L** - 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 | **H** - 112 (skos)/ 80 (w linii prostej)



TYP AP LWGL-R240-AP **L** - 725 | **H** - 80



TYP L LWL-L **L** - 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 | **H** - 104 (skos)/ 50 (w linii prostej)



TYP Ł LWGL-Ł **L** - 725 | **H** - 50

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE /

COMPLEMENTARY ELEMENTS / ZUSÄTZLICHE ELEMENTE / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина, **L** – długość / length / Länge / длина

LISTWY PODSZAFKOWE / PELMETS / MASSIVSTREIFEN / НИЖНИЙ КАРНИЗ ШПОНИРОВАННЫЙ



TYP C LPL-C **L** - 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 | **H** - 47



TYP D LPGL-R240-D **L** - 600 | **H** - 47



TYP O LPL-O **L** - 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 | **H** - 47



TYP P LPGL-R240-P **L** - 600 | **H** - 47

Sposób montażu listew znajduje się na naszej stronie www.drewno.pl/porady w zakładce Dla stolarzy → Porady | The method of assembly OF the slats can be found at www.drewno.pl in the section "for carpenters-tips". | Die Montagemethode der Leisten finden Sie auf unserer Website www.drewno.pl unter dem Webseite- Lesezeichen Für Tischler/ Tipps. | Rosyjski: Способ монтажа карнизов найдёте на нашем сайте www.drewno.pl в папке: для плотников → советы.

LISTWY SOKOŁOWE / STRAIGHT VENEERED PLINTH / SOCKELLEISTE / ЦОКОЛЬ ШПОНИРОВАННЫЙ



LCO-A **L** - 2800 | **H** - 100
H - 150



LCO-B **L** - 815 | **H** - 100
H - 150

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE /

COMPLEMENTARY ELEMENTS / ZUSÄTZLICHE ELEMENTE / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина, L – długość / length / Länge / длина

TYP C L - 26 | B - 146 | H - 2100



BAZA DO CARGO /
BASE FOR CARGO / SÄULENFUSS
FÜR FRONTAUSZUG CARGO / БАЗА ДЛЯ CARGO

TYP B L - 42 | B - 146 | H - 40



STOPKA DO CARGO /
PLINTH FOR CARGO / SÄULENFUSS
FÜR FRONTAUSZUG CARGO / ЦОКОЛЬ ДЛЯ CARGO

TYP A L - 35 | B - 146 | H - 100
H - 150

GALERYJKA A /
GALLERY RAIL / GALERIE ORNAMENTE /
БАЛЮСТРАДА

GGA L - 526 | H - 70

GPA L - 950, 1500, 2000 | H - 70



KAPITEL DO CARGO /
CAPITEL FOR CARGO / KAPITELL
FÜR FRONTAUSZUG CARGO / КАПИТЕЛЬ ДЛЯ CARGO

TYP B L - 42 | B - 146 | H - 146



TRZON DO CARGO /
STEM FOR CARGO / SCHAFT FÜR
FRONTAUSZUG CARGO / НОЖКА ДЛЯ
CARGO



UCHWYT DO CARGO /
HANDLE FOR CARGO / GRIFF FÜR
FRONTAUSZUG CARGO / РУЧКА ДЛЯ
CARGO

TYP C L - 24
B - 31
H - 2100

TYP D L - 24
B - 31
H - 2100

PILASTRY I KOLUMNY / PILASTERS AND COLUMNS / PILASTER UND SÄULEN / ПИЛЯСТРЫ И КОЛОННЫ




PL-N B = 50
PL-E B = 50
PL-T B = 50
PL-R B = 100
PL-Y B = 100
H = 713 const.
KN-E4 H = 820, 870
B = 90
L = 90
KN-F H = 820
B = 80
L = 80
KN-E1 H = 820, 870
B = 90
L = 90

Dla pilastrow PL-N, PL-E, PL-T i PL-R / For PL-E, PL-T end PL-R / Für PL-E, PL-T und PL-R /
Dla PL-E, PL-T i PL-R
H = 570 - 2700mm

Wymiary poza zakresowe dostępne według indywidualnych zapytań. / Sizes beyond dimensional scope available according to individual queries. /
Abmessungen ausserhalb des Bereichs erhältlich nach individuellen Anfragen. / Размеры вне диапазона доступны по индивидуальным запросам.

SZKŁO OZDOBNE / DECORATIVE GLASS / ZIERGLAS / ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕКЛА



Antisol

Bezbarwne

Satinato

Satyna Brąz

DOSTĘPNE WYBARWIENIA /

COLOURS / FÄRBUNGEN / ЦВЕТА

BEJCE I LAKIERY / STAINS AND VARNISHES / FLECKEN UND LACKE / КРАСКИ И ЛАКИ

Objaśnienie symboliki wybarwień kolorystycznych | Explanation of the color symbolism | Erklärung der Farbsymbolik | Объяснение цветовой символики



12.08.00 z patyną | with patina | mit Patina | с патиной
Kolor złożony z dwóch lub trzech członów cyfrowych gdzie ostatnia cyfra jest inna niż 1 (np. 11.18.02, 11.08) oznacza kolor z patyną. | A color composed of two or three digital elements where the last digit is different than 1 (eg 11.18.02, 11.08) means a color with patina. | Eine Farbe, die aus zwei oder drei digitalen Elementen besteht, deren letzte Ziffer ungleich 1 ist (zB 11.18.02, 11.08), bedeutet eine Farbe mit Patina. | Цвет, состоящий из двух или трех цифровых элементов, где последняя цифра отличается от 1 (например, 11.18.02, 11.08), означает цвет с патиной.



12.08.01 bez patyny | without patina | ohne Patina | без патины
Kolor złożony z trzech członów cyfrowych, gdzie ostatnia cyfra jest 1 (np. 11.08.01, 03.26.01) oznacza kolor bez patyny. | A color composed of three digital segments, where the last digit is 1 (eg 11.08.01, 03.26.01) means a color without patina. | Eine Farbe, die aus drei digitalen Segmenten besteht, wobei die letzte Ziffer 1 ist (zB 11.08.01, 03.26.01) bedeutet eine Farbe ohne Patina. | Цвет, состоящий из трех цифровых сегментов, где последняя цифра 1 (например, 11.08.01, 03.26.01), означает цвет без патины.



MODEL	MATERIAŁ	01.01.01 P05	03.00.01	03.18.00	05.01.00	05.05.00	05.06.00	03.16.00	12.08.00	12.08.01	03.30.01
Manhattan JB	dąb europejski	✓	✓	✓			✓				✓
	dąb sekaty	✓	✓					✓			✓
	jesion										
Ateny IW, IX, IM	front MDF										
	wstawka dębowa	✓	✓								✓
Berlin XHF	dąb	✓	✓	✓				✓			✓
Praga KM	olcha								✓	✓	
Amsterdam JM	jesion										
	dąb	✓	✓	✓				✓			
Mediolan KU	jesion										
Dublin JL	jesion										
	dąb	✓	✓	✓				✓			
Lutosławski XAKF	olcha				✓	✓	✓		✓	✓	
Haendel XAJF	olcha				✓	✓			✓	✓	
Czajkowski XLF	czeresnia				✓	✓			✓	✓	
	dąb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	jesion										
Czajkowski XCFE	olcha								✓	✓	
Brahms KB	jesion										
	dąb			✓				✓			
Werbycki XB	czeresnia				✓	✓			✓	✓	
Rossini XBJF	czeresnia				✓	✓			✓	✓	
	olcha								✓		
Bach EO	dąb			✓	✓	✓	✓	✓			
	olcha				✓	✓	✓		✓		

Kleпки kolorystyczne mają charakter poglądowy. | Color samples are for reference only. | Farbmuster dienen nur als Referenz. | Образцы цветов приведены только для справки.

W przypadku zamówień do zleceń pierwotnych istnieje ryzyko wystąpienia różnic kolorystycznych w wyrobach. Wynika to z naturalnych właściwości budowy drewna oraz procesu „starzenia się” powłoki lakierniczej. | In the case of additions to original orders, there is a risk of colour differences in the products. This is due to the natural properties of the wood structure and the "ageing" process of the varnish coating. | Bei Ergänzungen zu Originalbestellungen besteht das Risiko von Farbunterschieden bei den Produkten. Dies ist auf die natürlichen Eigenschaften der Holzstruktur und den "Alterungsprozess" der Lackschicht zurückzuführen. | В случае дополнений к оригинальному заказам существует риск различий в цвете изделий. Это связано с естественными свойствами структуры древесины и процессом "старения" лакового покрытия.

Materiał: dąb / jesion¹, olcha², czeresnia³ | Material: oak / ash¹, alder², cherry³ | Material: Eiche / Esche¹, Erle², Kirschenbaum³ | Материал: дуб / ясеня¹, ольха², черешня³

TYPOSZEREĞ WYMIAROWY /

DIMENSIONAL SCOPE / ABMESSUNGEN DER TYPENREIHE / РАЗМЕРНЫЙ РЯД

DP				DR				DK			
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
283	296	570	996	283	296	570	496	283	296	570	296
283	346	570	1196	283	346	570	596	283	346	570	346
283	396	713	234*	283	396	570	796	283	396	570	396
283	446	713	260	283	446	570	896	283	446	570	446
283	496	713	296	283	496	570	996	283	496	570	496
283	596	713	315	283	596	570	1196	283	596	570	596
283	696	713	321	283	796	713	296	283	796	570	796
283	796	713	325	283	896	713	346	283	896	570	896
283	896	713	346	283	996	713	396	283	996	570	996
283	996	713	396	283	1196	713	446	283	1196	570	1196
283	1196	713	446	355	296	713	496	355	296	713	296
355	296	713	496	355	346	713	596	355	346	713	346
355	346	713	596	355	396	860	296	355	396	713	396
355	396	860	234*	355	446	860	346	355	446	713	446
355	446	860	260	355	496	860	396	355	496	713	496
355	496	860	296	355	596	860	446	355	596	713	596
355	596	860	346	355	796	860	496	355	796	860	296
355	796	860	396	355	896	860	596	355	896	860	346
355	896	860	446	355	996	920	296	355	996	860	396
355	996	860	496	355	1196	920	346	355	1196	860	446
355	1196	860	596	400	296	920	396	400	296	860	496
380	596	890	596	400	346	920	446	400	346	860	596
400	296	920	234*	400	396	920	496	400	396	920	296
400	346	920	260	400	446	920	596	400	446	920	346
400	396	920	296	400	496	1000	296	400	496	920	396
400	446	920	346	400	596	1000	346	400	596	920	446
400	496	920	396	400	796	1000	396	400	796	920	496
400	596	920	446	400	896	1000	446	400	896	920	596
400	796	920	496	400	996	1000	496	400	996	1000	296
400	896	920	596	400	1196	1000	596	400	1196	1000	346
400	996	1000	234*	570	296	1102	296	400	1000	1000	396
400	1196	1000	260	570	346	1102	396	400	1000	1000	446
429	596	1000	296	570	396	1102	496	400	1000	1000	496
490	596	1000	346	570	446	1102	596	400	1000	1000	596
570	234*	1000	396								
570	260	1000	446								
570	296	1000	496								
570	346	1000	596								
570	396	1102	296								
570	446	1102	396								
570	496	1102	496								
570	596	1102	596								
570	696	1174	596								
570	796	1253	596								
570	896	1284	596								

Uwagi do typoszeregu:

Szerokość frontów giętych są stałe i przypisane do typów frontów. Maksymalne wymiary wysokości i szerokości są przypisane do typów i podane są w zakresie wymiarowym danego typu frontu.

*Nie dotyczy typu EQ, XAJF

Notes to the series:

The width of bent fronts is fixed and assigned to types of fronts. The maximum height and width dimensions are assigned for types and are given in the dimension range of a given type of front.

* Does not apply to the EQ, XAJF type

Bemerkung zu Abmessungen Typenreihe:

Die Breiten Füllungsfront sind ständig und übertragbar zu dem Frontstyp. Die höchste Größe der Höhe und der Breite sind übertragbar zu dem Typ und sind verabreicht im Abmessungen eine Front.

*Das betrifft nicht der Typ EQ, XAJF

Пояснение к размерному ряду:

Ширина гнутых фасадов постоянная для определенных типов (не меняется).

Максимальные размеры (высота и ширина) зависят от типов и представлены в размерном ряде данного типа фасада.

DS		DPG / DRG		CZ, CZCZ, CZR	
H	B	H	B	H	B
570	396	570	550	110 ¹	596
570	446	570	562	140	296
570	596	570	574	140	346
713	396	713	522	140	396
713	446	713	550	140	446
713	596	713	562	140	496
860	396	713	574	140	596
860	446	860	522	140	696
860	596	860	550	140	796
920	396	860	562	140	896
920	496	860	574	140	996
920	596	920	522	140	1196
1102	396	920	550	176	296
1102	446	920	562	176	346
1102	596	920	574	176	396
1284	396	1000	522	176	446
1284	446	1000	550	176	496
1284	596	1000	562	176	596
		1000	574	176	696
				176	796
				176	896
				176	996
				176	1196

¹Dotyczy tylko CZ oraz CZCZ

TYPOSZEREĞ WYMIAROWY /

DIMENSIONAL SCOPE / ABMESSUNGEN DER TYPENREIHE / РАЗМЕРНЫЙ РЯД

BLENDY PŁASKIE FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ BL-AB		BLENDY PŁYGINOWO - RAMOWE PŁYGINOWO-RAMOWA / FRAME-AN- D-PANEL / RAHMEN UND FULLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ		BLENDY Z FREZEM ZEWNEŹTRZNYM / OUTER MOULD- ING / AUSSEN GEFRAST / СФЕРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ	
H	B	H	B	H	B
570	30,35,50	570	146 ¹ ,196 ² ,240 ³ ,246, 260	570	146,196,240,246, 260
713	30,35,50	713	146 ¹ ,196 ² ,240 ³ ,246, 260	713	146,196,240,246, 260
860	30,35,50	860	146 ¹ ,196 ² ,240 ³ ,246, 260	860	146,196,240,246, 260
920	30,35,50	920	146 ¹ ,196 ² ,240 ³ ,246, 260	920	146,196,240,246, 260
1000	30,35,50	1000	146 ¹ ,196 ² ,240 ³ ,246, 260	1000	146,196,240,246, 260
1102	30,35,50	1102	146 ¹ ,196 ² ,240 ³ ,246, 260	1102	146,196,240,246, 260
1284	30,35,50	1284	146 ¹ ,196 ² ,240 ³ ,246, 260	1284	146,196,240,246, 260

1.Szerokość elementu dostępna tylko w modelach: BERLIN- XHF, LUTOSŁAWSKI- XAKF, CZAJKOWSKI- XLF/ XCFE, WERBYCKI- XB, ROSSINI- XBJF w zakresie wymiarowym 140 mm- 295 mm.
2.Szerokość elementu dostępna tylko w modelach: AMSTERDAM- JM, DUBLIN- JL, BRAMHS- KB, PRAGA- KM, MEDIOLAN- KU w zakresie wymiarowym 196 mm- 295 mm.
3.Szerokość elementu dla HAENDEL- XAJF dostępna w zakresie wymiarowym 240 mm- 295 mm/

1. Element width only available on models: BERLIN- XHF, LUTOSŁAWSKI- XAKF, CZAJKOWSKI- XLF/ XCFE, WERBYCKI- XB, ROSSINI- XBJF in the dimension range 140 mm- 295 mm.
2. Element width available only on models: AMSTERDAM- JM, DUBLIN- JL, BRAMHS- KB, PRAGUE- KM, MEDIOLAN- KU in the dimension range 196 mm- 295 mm.
3. Element width for HAENDEL- XAJF -available in the dimension range 240 mm- 295 mm

1. Elementbreite nur bei Modellen verfügbar: BERLIN- XHF, LUTOSŁAWSKI-XAKF, CZAJKOWSKI- XLF/ XCFE, WERBYCKI- XB, ROSSINI- XBJF im Abmessungsbereich 140 mm- 295 mm.
2.Elementbreite nur bei Modellen verfügbar: AMSTERDAM- JM, DUBLIN- JL, BRAMHS- KB, PRAG- KM, MEDIOLAN-KU im Abmessungsbereich 196 mm- 295 mm.
3. Elementbreite für HAENDEL- XAJF erhältlich im Abmessungsbereich 240 mm- 295 mm.

1. Ширина элемента в диапазоне 140 мм- 295 мм доступна лишь в моделях: BERLIN- XHF, LUTOSŁAWSKI- XAKF, CZAJKOWSKI- XLF/ XCFE, WERBYCKI- XB, ROSSINI- XBJF
2. Ширина элемента в диапазоне 196мм-295мм доступна лишь в моделях: AMSTERDAM-JM, DUBLIN- JL, BRAMHS- KB, PRAGA- KM, MEDIOLAN- KU
3. Ширина элемента в диапазоне 240 мм- 295 мм доступна для HAENDEL- XAJF¹

SŁOWNICZEK /

GLOSSARY / WÖRTERBUCH / СЛОВАРЬ

Słowniczek / Glossary / Wörterbuch / Словарь				
BL	BL enda	End panel	Blende	Заглушка
BLR	BL enda PŁYGINOWO-RAMOWA	Frame and panel filler	Rahmenblende	Заглушка рамовая
CZ	CZ oło szuflady frezowane po krawędzi	Drawer front	Schubladenfront	Накладка на ящик
CZCZ	CZ oło CZ opowane	Tenoned drawer front	Front zapfen	Накладка на ящик соединение на «шкант»
CZR	CZ oło pływcinowo-Ramowe	Frame and panel drawer front	Rahmenfront	Накладка на ящик рамовая
DK	Drz wi K ratkowe	Lattice door	Gittertür	Двери решетки
DP	Drz wi P ływcinowe	Panel door	Füllungstür	Дверь филеичная
DPG	Drz wi P ływcinowe G ięte wypukłe	Convex panel door	Füllungstür gebogen konvex	Дверь филеичная гнутая
DPP	Drz wi P ływcinowo- P ływcinowe	High panel door	Füllungstür	Дверь филеично-филеичная
DR	Drz wi R amowe	Frame door	Rahmentür	Дверь рамовая
DRG	Drz wi R amowe G ięte wypukłe	Convex glazed door	Rahmentür gebogen konvex	Дверь рамовая гнутая
DS	Drz wi S zprosowe	Mullion door	Sprossentür	Дверь рамовая со шпросами
KN	K olumna N aroźnikowa	Corner column	Ecksäule	Угловая колонна
LCO	L istwa C okołowa	Straight veneered plinth	Sockelleiste	Плинтусная рейка фанерованная
LCGO	L istwa C okołowa G ięta O kleinowana	Curved veneered plinth	Sockel geschwungenen Streifen	Плинтусная рейка фанерованная гнутая
LPL	L istwa P odszawkowa L ita	Light pelmet straight Kabinett	Massivstreifen	Карниз нижний
LPGL	L istwa P odszawkowa G ięta L ita wypukła	Curved light pelmet	Kabinett Massiv gebogenen Streifen	Карниз нижний гнутый
LWGL	L istwa W iercząca G ięta L ita wypukła	Curved cornice	Randleiste gebogen massiv	Карниз верхний гнутый
LWL	L istwa W iercząca L ita prosta	Cornice	Randleiste massiv	Карниз верхний
PL	P ilaster	Pilaster	Pilaster	Пилястра
PWO	P łyta W iórowa O kleinowana	Veneered chipboard	Spanplatte beschichtet	Плита дсп шпонирующая

**PŁYTY KORPUSOWE PWO (19,39 MM),
(OLCHA, DĄB); MDF- LAMINAT (18,38 MM) /
BOARD CORPUS PWO, (ALDER, OAK);MDF- LAMINATE
/ KORPUSPLATTEN AUS BESCHICHTETER SPANPLAT-
TE; MDF-LAMINAT, (ERLE, EICHE) / КОРПУСНЫЕ
ПЛИТЫ PWO (ОЛЬХА, ДУБ); МДФ - ЛАМИНАТ,**

	H	B
Min.	60	120
Max.	2780	1200

Wykonanie formatek o szerokości poniżej 100 mm za indywidualną dopłatą